

## Legende | Legend



Stütze | Column



1 Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m



2 Stütze | Column 2: d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m



Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m



3 Stütze | Column 3: d=0,50m



Hydrant | Hydrant



Feuerlöscher | Fire extinguisher



Handfeuermelder | Emergency button



Löschcontainer | fire-fighting container 0,9m x 1,4m



Lüftungsauslass | Ventilation outlet



Schacht für Quelluftauslass | duct for displacement air



Notausgang | Emergency exit



Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für

| Channel system with utility for:

- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
- Elektroversorgung | Power supply
- Datenanschlüsse | Data connections
- Gas
- Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply



Elektroanschluss | Electr. connection

max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)



Schukosteckdose | Safety triple outlet

3-fach, abschaltbar | can be switched off



Wasser/Abwasser | Water/Waste water

Trägerverlauf | Position of supports

Abhängungen | Suspension points

max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht

max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal

Belegbare Fläche | Area available for allocation

max. 14 379 m<sup>2</sup>

Belegbare Sonderfläche | Special area

max. 1295 m<sup>2</sup>